

SELLADOR 3 A 1**DESCRIPCIÓN**

SELLADOR VINILICO 3 a 1 es un producto formulado con un copolímero acrílico y otros productos adicionales que complementan su función de sellar y proteger superficies en interiores.

CARACTERÍSTICAS

Es un producto flexible y resistente que, al penetrar en las superficies porosas, sella y deja una capa permeable que bloquea el paso de humedad en interiores, evitando la formación de ámpulas y ayudando a generar un mejor anclaje de la pintura.

USOS

SELLADOR 3 A 1, se utiliza en paredes nuevas y repintadas. Sobre superficies de yeso, cemento y/o concreto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para mejorar la adherencia del producto debe seguir las siguientes instrucciones:

- 1.- Elimine de la superficie cualquier material como grasa, residuos de pintura, oxido, moho o tierra, que impida que el sellador se adhiera a la superficie.
- 2.- Remover la pintura dañada o la capa anterior con lija, cepillo de alambre o carda mecánica.
- 3.- Asegúrese de que no exista humedad en la superficie.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

PARÁMETRO	RANGO	MÉTODO DE EVALUACIÓN
VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps)	4,000-6,000	ASTM D1200
DENSIDAD	0.95 – 1.0 g/ml	ASTM D1475
pH	4.5 – 5.8	ISO787-9:1981
SOLIDOS POR PESO	34 - 36 %	
SOLIDOS POR VOLUMEN	33 – 35 %	
RENDIMIENTO TEORICO	40 m ² /L Diluido en agua 3 a 1	2 milésimas de espesor en seco
DURABILIDAD	1-2 AÑOS	
TIEMPO DE SECADO		
LIBRE DE POLVO	10 - 15 min.	ASTM D5895
TACTO	15 - 20 min.	
DURO	24 Hrs.	
REPINTADO	20 – 30 min.	
CURADO TOTAL	24 Hrs	
ACABADOS	SATINADO TRANSPARENTE	
PRESENTACIÓN	4 L, 19 L Y 200 L	
ESTABILIDAD	6 meses en condiciones óptimas	

SELLADOR 3 A 1

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Relación de mezcla: 3:1

Agua: 3 Lts

Sellador: 1 Lt

- Mezcle perfectamente el producto con una pala limpia.
- Agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia afuera.
- Procure incorporar todo el material hasta obtener una mezcla homogénea.
- En caso de superficies nuevas o sumamente porosas, aplique directamente en material (esto afecta en el rendimiento del producto, pero asegura la calidad de su trabajo).
- Puede utilizar brocha, rodillo o equipo airless.
- Las herramientas usadas deberán ser lavadas después de su uso con agua para poder usarlas en aplicaciones posteriores.

PRECAUCIONES

- Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventilados y con el equipo de protección personal (EPP) adecuado.
- Toda la superficie deberá ser pintada incluyendo orillas, cantos y áreas no visibles asegurando no dejar lugares sin pintar.
- Se recomienda NO pintar en días lluviosos.
- No aplique este producto por debajo de 10°C, ni a una humedad relativa superior al 80%.
- No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
- No mezcle SELLADOR 3 a 1 con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

AVISO LEGAL

La información aquí descrita son valores referenciados, obtenidos a partir del laboratorio y el departamento de calidad.

Únicamente son valores de referencia y recomendaciones del producto para ser utilizados como Guía para el usuario.

En caso de hacer uso del producto fuera de las indicaciones establecidas en la presente carta, la empresa ISMA DE MEXICO S.A DE C.V no se hace responsable del uso indebido.

Cualquier modificación del producto queda bajo responsabilidad única del usuario.

Ver-02-092020

ISMA DE MÉXICO S.A. DE C.V.
RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES

Av. Sn. Lorenzo # 806 Sanctorum Cuatlancingo, Puebla. C.P.72730

(222) 210.55.05 / 210.54.87

ismapinturas.com.mx